

REJILLA MESH PREMIUM TIPO PERSIANA



CARACTERÍSTICAS:

Se fabrica e instala sobre el tubo base, ya sea no perforado o perforado cuando aplique. Si se requiere, puede incorporar una variedad de válvulas ICD o AICD. Posteriormente, se suelda en cada extremo con un anillo de sello. El filtro está construido con un diseño de múltiples capas de soporte, drenaje y filtración precisa.

Está diseñado para proporcionar la mejor resistencia mecánica y un óptimo rendimiento en la retención de arena. Constituye una de las formas más eficientes de controlar la producción de arena, permitiendo un flujo libre sin riesgo de taponamiento.

Los puentes de arena se forman dentro de las aberturas del *outer shroud*, y el flujo de entrada es axial en lugar de radial, lo que proporciona una resistencia superior a la corrosión y al colapso.

BENEFICIOS:

- Gran área de flujo abierto
- Gran Resistencia mecánica
- Acero inoxidable resistente a la corrosión (304/316L/Dúplex/Alloy 825/625/)
- Perfil trapezoidal resistente al taponamiento.



REJILLA MESH **PREMIUM TIPO PERSIANA**

APLICACIÓN:

- Terminaciones independientes en agujero descubierto.
- Terminaciones de revestimiento secundario.
- Terminaciones entubadas y perforadas.
- Pozos horizontales, desviados y verticales.
- Pozos productores, inyectoros y de relleno.
- Ideal para pozos de velocidad media alta.



Wedge Wire Screens